



- 1. Ondergrondse afwerking met straatpot
- 2. boordiameter Ø 150 mm
- 3. aanvulling aanvulzand
- 4. stijgbuis Ø 63 mm
 lengte stijgbuis 9 m
- 5. afdichtingsstop mikoliet 00-300
 diepte afdichting 3 - 6 m, 125 kg
 diepte afdichting
 diepte afdichting
- 6. kop van de filter 9 m
- 7. filter 9 -10 m
 lengte filter 1 m
- 8. grindsoort Ø 0,8 -1,25 mm
 hoeveelheid 400 kg
- 9. zandvang 10 - 11 m
 lengte zandvang 1 m
- 10. diepte put 11 m
- 11. diepte boring 11,5 m

DOORBOORDE GRONDLAGEN

- van 0 - 1 fijn zand, donkerbruin beige
- van 1 - 2 matig grof zand, beige
- van 2 - 5 matig grof zand, beigegroen, zwak glauconiethoudend
- van 5 - 6 matig fijn zand, groenbeige, matig glauconiethoudend
- van 6 - 11.5 matig fijn zand, grijsgroen, matig glauconiethoudend
- van
- van
- van
- van
- van

Pidpa Mol

Project: P-16-005

| | | | |
|----------|------|---|----------------|
| getekend | SGHS |  Smet GWT Europe nv Smet Group | tekeningnummer |
| datum | | | |
| schaal | | | |