



- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. lengte boven de grond | Ondergrondse afwerking met straatpot |
| 2. boordiameter | Ø 150 mm |
| 3. aanvulling | aanvulzand |
| 4. stijgbuis | Ø 63 mm |
| lengte stijgbuis | 9 m |
| 5. afdichtingsstop | |
| mikoliet 00-300 | |
| diepte afdichting | 3 - 6 m, 125 kg |
| diepte afdichting | |
| diepte afdichting | |
| 6. kop van de filter | 9 m |
| 7. filter | 9 - 10 m |
| lengte filter | 1 m |
| 8. grindsoort | Ø 0,8 - 1,25 mm |
| hoeveelheid | 400 kg |
| 9. zandvang | 10 - 11 m |
| lengte zandvang | 1 m |
| 10. diepte put | 11 m |
| 11. diepte boring | 11,5 m |

DOORBOORDE GRONDLAGEN

- | | |
|-----|---|
| van | 0 - 1 matig fijn zand, donkerbruin, roest |
| van | 1 - 2 matig grof zand, beige |
| van | 2 - 3 matig fijn zand, groen, |
| van | sterk glauconiethoudend |
| van | 3 - 8 matig fijn zand, grijsgroen, |
| van | matig glauconiethoudend |
| van | 8 - 11,5 fijn zand, grijsgroen |
| van | zwak glauconiethoudend |
| van | |
| van | |
| van | |
| van | |
| van | |
| van | |
| van | |

Pidpa Mol

Project: P-16-005

getekend	SGHS	 <p>Smet GWT Europe nv</p>	tekeningnummer
datum			
schaal			